



## IP-домофон GDS3705

GDS3705 был создан для пользователей, которым необходимо надёжное аудио средство обеспечения доступа в здание и решения по контролю безопасности, которое можно установить в помещениях любого размера. Этот домофон оборудован двумя микрофонами и динамиком с HD качеством звука с продвинутой функцией подавления акустического эха, что позволяет использовать домофон в качестве интеркома. Домофон может поддерживать SIP вызовы на IP телефоны и имеет встроенный считыватель RFID-карт и цифровой блок для защищённого входа с ключом или без него. GDS3705 имеет металлический корпус из сплава цинка, что даёт ему защиту от погодных условий и вандалов, так же он имеет поддержку отправки аварийных сигналов (alarm-in и alarm-out), что делает возможным его интеграцию в существующую систему безопасности. GDS3705 можно использовать с бесплатным ПО управления GDS Manager от компании Grandstream, что позволяет полностью управлять информацией о RFID-картах и самим устройством непосредственно через данное ПО. Благодаря возможности интеграции с абонентскими устройствами компании Grandstream, например, IP телефонами серии GXP, видеотелефонами серии GXV и мобильным приложением GS Wave, домофон GDS3705 представляет собой комплексное решение для управления доступом, внутренней связи и обеспечения безопасности.



HD качество звука при приёме сигнала с микрофона с расстояния до 1,5 м и при передачи сигнала с динамика на расстояние до 3 м.



Встроенный считыватель RFID-карт для доступа без использования ключа.



Поддержка SIP вызовов на IP телефоны для облегчения связи



Металлический корпус для обеспечения защиты от погодных условий и вандалов



Встроенная поддержка технологии PoE, которая обеспечивает питание устройства и сетевое подключение



Два встроенных микрофона и HD динамик с продвинутой функцией эхоподавления, который обеспечивает функционал внутренней связи

<b>Сеть</b>	10M/100M с автоопределением
<b>PoE</b>	PoE IEEE 802.3af Class3
<b>Напряжение питания</b>	12В пост. тока /1А (адаптер питания пер. тока не включен)
<b>Поддержка SIP/VoIP</b>	Да, высокая совместимость
<b>Голосовые кодеки</b>	G.711μ/a, G.722
<b>Звуковой входной сигнал</b>	Два встроенных микрофона, зона до 1,5 м
<b>Звуковой выходной сигнал</b>	HD динамик 2W, зона до 3 м
<b>Встроенный цифровой блок</b>	12+1 металлических кнопок с синей СИД подсветкой
<b>RFID</b>	EM4100 (125кГц)
<b>Вход</b>	2 Optocoupler Input, VIN <15V, для замка двери/магнитного замка и сигнала Alarm in
<b>Выход</b>	2 реле, 125В пер. тока/0,5А, 30В пост. тока/2А, для электрического замка и сигнала Alarm out
<b>Wiegand</b>	IN и OUT Wiegand 26
<b>RS485</b>	RS485 (300м или 1000фут.)
<b>Класс влагозащиты</b>	IP66 (EN60529)
<b>Класс вандалозащиты</b>	IK09 (IEC62262)
<b>Диапазон температур</b>	от -30°C до 60°C
<b>Монтаж</b>	На стену, в стену
<b>Монт</b>	При монтаже в стену 217мм x 120 мм x 11,6 мм; При монтаже на стену: 173 мм x 80 мм x 36 мм 0,635 кг
<b>Соответствие</b>	<b>FCC:</b> Часть 15 подраздел В; Часть 15С; MPE <b>CE:</b> EN55032 Класс В EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN50130; EN300 330; EN301 489-1/-3; EN60950-1; EN62311 <b>RCM:</b> AS/NZS CISPR32; AS/NZS4268; AS/NZ60950 <b>IC:</b> ICES-003; RSS310